

Fedrigoni Platinum - Colour definition



Pastel Yellow
Platinum 804



Yellow
Platinum 805



Bright Yellow
Platinum 806 (K+AF)



Sun Yellow
Platinum 807 (K+AF)



Dark Yellow
Platinum 808



Saffron
Platinum 809



Light Orange
Platinum 810



Orange
Platinum 811



Carrot
Platinum 812 (K+AF)



Poppy Red
Platinum 813



Vivid Red
Platinum 814



Tomato Red
Platinum 815



Spicy Red
Platinum 816 (K+AF)




Medium Red
Platinum 817 (K+AF)




Dark Red
Platinum 818




Red
Platinum 819 (K+AF)



Wine Red
Platinum 820 (K+AF)



Burgundy
Platinum 821



Rioja Red
Platinum 822



Process Magenta
Platinum 823




Plum
Platinum 824




Aubergine
Platinum 825



Violet
Platinum 826



Midnight Blue
Platinum 827



Abyss Blue
Platinum 828



Old Blue
Platinum 829



Dark Blue
Platinum 830



Marine Blue
Platinum 832



Ultramarine Blue
Platinum 833 (K+AF)



Reflex Blue
Platinum 834 (K+AF)



Cosmos Blue
Platinum 835 (K+AF)



Permanent Blue
Platinum 836




Medium Blue
Platinum 837



Ocean Blue
Platinum 838



Olympic Blue
Platinum 839 (K+AF)



Light Blue
Platinum 840

Fedrigoni Platinum - Colour definition



Petrol
Platinum 841



Dark Petrol
Platinum 842



Dark Lagoon
Platinum 843



Forest Green
Platinum 844



Dark Green
Platinum 845



Freedom Green
Platinum 846 (K+AF)



Medium Green
Platinum 847



Bright Green
Platinum 848




Grass Green
Platinum 849 (K+AF)




Apple Green
Platinum 850 (K+AF)




Yellow Green
Platinum 851



Light Beige
Platinum 852



Chocolate Brown
Platinum 853



Dark Brown
Platinum 854



Black
Platinum 801




Mystic Grey
Platinum 855 (K+AF)



Anthracite
Platinum 856 (K+AF)




Traffic Grey
Platinum 857 (K+AF)



Dark Grey
Platinum 858 (K+AF)




Medium Grey
Platinum 859




Slate Grey
Platinum 860 (K+AF)




Light Grey
Platinum 868




Grey
Platinum 861



Pearl Grey
Platinum 862



White
Platinum 800



Silver
Platinum 863 (K+AF)



Gold
Platinum 864 (K+AF)




Clear
Platinum 899



Black Matt
Platinum 803 (K+AF)




Anthracite Matt
Platinum 865



Silver Matt
Platinum 866



Copper Matt
Platinum 867




White Matt
Platinum 802 (K+AF)



Clear Matt
Platinum 898



Black Airflow
Platinum 801



White Airflow
Platinum 800

*K+AF= Available with Kraft liner and Airflow liner

Fedrigoni Platinum - Technical Specifications

EN PRODUCT DESCRIPTION / BENEFITS

Fedrigoni Platinum series is the ideal choice for Branding purpose as well as for medium to long term internal and external applications. The high gloss premium polymeric vinyl, UV stabilised, has an external colour stability up to 10 years. The very cohesive solvent-based adhesive provides an excellent dimensional stability and water resistance. The kraft or Airflow liner is designed for trouble-free plotter cutting on a wide variety of computerised sign cutting equipment.

For an easier stripping & weeding, the liner of white films is coated with a blue contrast silicone.

All our products are REACH & RoHS compliant.

TYPICAL USE

- Branding on vehicle, windows, panels
- Long term indoor and outdoor advertising
- Directional Signage

APPLICATION METHOD / INSTRUCTIONS FOR USE

Fedrigoni Platinum series is suitable for uneven and curved surfaces. For extremely curved surfaces or with corrugations, the product should be cut and applied with an overlap.

Suitable for dry and wet application method. Application temperature above 10°C on clean and degreased substrates.

FR DESCRIPTION / ATOUTS DU PRODUIT

La gamme de films Fedrigoni Platinum est idéale pour le marquage et les applications de moyenne ou longue durée en intérieur comme en extérieur. Ce vinyle polymère haute brillance, de qualité supérieure, traité anti-UV, garde l'éclat de ses couleurs jusqu'à 10 ans. La haute cohésion de l'adhésif à base de solvant offre une excellente stabilité dimensionnelle et une excellente résistance à l'eau. Le protecteur Kraft ou Airflow est conçu pour simplifier la découpe sur une grande variété d'équipements assistés par ordinateur.

Sur les films blancs, le protecteur est enduit de silicone bleu pour renforcer le contraste et faciliter l'échenillage.

Tous nos produits sont conformes aux réglementations REACH et RoHS.

UTILISATION TYPE

- Marquage sur véhicule, vitrage ou panneau
- Affichage publicitaire longue durée, intérieur et extérieur
- Signalétique directionnelle

METHODE D'APPLICATION / INSTRUCTIONS D'UTILISATION

La gamme Fedrigoni Platinum convient pour les surfaces irrégulières et courbes. En cas de surfaces très incurvées ou ondulées, la découpe du produit doit prendre en compte une application avec chevauchement.

Les films Fedrigoni Platinum peuvent s'appliquer à sec ou selon la méthode humide. Température d'application supérieure à 10 °C sur supports propres et dégraissés.

DE PRODUKTBESCHREIBUNG/VORTEILE

Die Fedrigoni Platinum-Serie ist die ideale Wahl für Brandingzwecke sowie für mittel- bis langfristige interne und externe Anwendungen. Das hochglänzende und polymere Premium-Vinyl mit UV-Stabilisierung hat eine externe Farbstabilität von bis zu 10 Jahren. Der äußerst kohäsive Klebstoff auf Lösemittelbasis bietet eine ausgezeichnete Dimensionsstabilität und Wasserfestigkeit. Der Kraftliner eignet sich für den problemlosen Plotterschnitt auf einer Vielzahl von computergesteuerten Schilderschneideanlagen.

Zur Vereinfachung des Abziehens und Entgitterns ist das Trägermaterial der weißen Folien mit einem blauen Kontrastsilikon beschichtet.

Alle unsere Produkte sind REACH- und RoHS-konform.

ÜBLICHER EINSATZBEREICH

- Branding-Anwendungen auf Fahrzeugen, Fenstern und Tafeln
- Langfristige Werbeanwendungen im Innen- und Außenbereich
- Wegweiser

VERKLEBUNGSVERFAHREN

Die Fedrigoni Platinum-Serie eignet sich für unebene und gewölbte Oberflächen. Für extrem gewölbte Oberflächen oder Oberflächen mit Wellen sollte das Produkt zugeschnitten und mit einer Überlappung angebracht werden.

Für die Trocken- und Nassanwendung geeignet. Applikationstemperatur über 10 °C auf sauberen und entfetteten Untergründen.